

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type examination certificate

CE-0085BT0407

Produkt-Identnummer
 product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Vertreiber <i>distributor</i>	EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH Karlstraße 8, D-58135 Hagen
Produktart <i>product category</i>	gas fittings: Shut-off valve for local gas distribution <= PN 16 (4313)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Shut-off valve with centrally bearing valve disc
Modell <i>model</i>	Z 011-A; Z 014-A; F 012-A
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: 08/257/4313/903 from 05.11.2008 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 13774 (01.07.2003)

Aktenzeichen 08-0034-GEE
file number



19.11.2008 Rie A-1/2
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
 Josef-Wirmer-Straße 1-3
 53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
 Telefax: +49 228 91 88-993
 eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Z 011-A; Z 014-A	nominal diameter: DN 20	
Z 011-A; Z 014-A	nominal diameter: DN 25	
Z 011-A; Z 014-A	nominal diameter: DN 32	
Z 011-A; Z 014-A	nominal diameter: DN 40	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 50	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 65	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 80	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 100	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 125	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 150	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 200	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 250	
Z 011-A; Z 014-A; F 012-A	nominal diameter: DN 300	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Z 011-A	connections: ends for clamping-connection (WAFER-body) for the installation between flanges according to DIN EN 1092
F 012-A	connections: on both sides flanges according to DIN EN 1092-2
Z 014-A	connections: ends for clamping-connection (LUG-body) for the installation between flanges according to DIN EN 1092

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

ambient temperature range: -20...+60 °C
max. operating pressure: 16 bar (MOP 16)